



Scheda tecnica Ledvance Endura Pro  
Luce Da Parete Grigio Up & Down -  
10W 1000lm - 840 Bianco Freddo |  
IP55 - Sensore di Movimento e Luce

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                               | 237944                         |
| EAN                               | 4058075228962                  |
| Marca                             | Ledvance                       |
| Nome del fabbricante              | E PRO UPDOWN S 10W 840 IP55 DG |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                          |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Potenza Lampada               | 10                           |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Lampadina inclusa             | Sì                           |
| Numero di lampadine           | 1                            |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1000                         |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 100                     |
| Fattore Potenza   | >0.90                   |
| Montaggio         | Superficie              |
| Copertura Ottica  | PC (Policarbonato)      |
| Luce d'Emergenza  | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto  | LED Decorative Lighting |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Connessione Infisso            | Connettore a vite, 3 poli |
| Protezione da solidi e liquidi | IP55                      |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule         |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40            |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio scuro              |
| Alloggiamento                  | Policarbonato             |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                    |
| Product Serie                  | Endura                    |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 87  |
| Larghezza (mm) | 55  |
| Altezza (mm)   | 180 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|   |  |
|---|--|
| Tipo di sensore   | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento  |
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
|  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia      |  Resi facili entro <b>14 giorni</b>           |