



## Scheda tecnica Noxion Proiettore LED Basic 3000K 10W | Sensor

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 231970                                       |
| EAN                               | 8719157004428                                |
| Marca                             | Noxion                                       |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Floodlight Beamy 10W 3000K Sensor |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 4 anni                                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000  |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 10                           |
| Sostituto (Watt)              | 20                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 830                          |
| Efficienza (Lm/W)             | 83                           |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100            |
| Fattore Potenza                    | >0.50          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |





## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                           |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico                           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                                 |
| Protezione da impatti          | IK05 - 0.70 Joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                       |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                                 |
| Alloggiamento                  | Polycarbonato                        |
| Colore del Rivestimento        | Nero                                 |
| Compatibile per Esterni        | Sì                                   |
| Product Serie                  | Beamy                                |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 152 |
| Larghezza (mm) | 65  |
| Altezza (mm)   | 185 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|   |  |
|---|--|
| Tipo di sensore   | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento  |
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
|  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia      |  Resi facili entro <b>14 giorni</b>           |