



**Scheda tecnica Noxion Downlight LED Slim V2.0 20W 2000lm 120D - 840 Bianco Freddo | 225mm - IP44 - 1-10v Dimmerabile**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 238913                                                                                   |
| EAN                               | 8719157015028                                                                            |
| Marca                             | Noxion                                                                                   |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 20W 4000K Cutout Ø200mm Frame Ø225mm w/ 1-10V driver |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                                    |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 20                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Driver Incluso                | Sì                           |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                              |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 2000                             |
| Efficienza (Lm/W)                  | 100                              |
| Fattore Potenza                    | >0.90                            |
| Profondità d'Installazione (mm)    | 19                               |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica                   | PC (Policarbonato)               |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 200               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Product Serie                  | Slim              |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 26  |
| Diametro (mm) | 225 |

 **Informazioni sul sensore** dell'illuminazione
  **Piani di illuminazione personalizzati**

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**