



Scheda tecnica Downlight LED II Giro UltraSlim Bianca 20W 1530lm - 840 Bianco Freddo | 240mm - Ritaglio 220mm

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	242164
EAN	8719157033428
Marca	Altro
Nome del fabbricante	LED paneel UltraSlim Rond 20W Zaag Maat Ø 220 mm - Kleurtemperatuur : Helder Wit 4000K - 4500K
Garanzia Totale di Lampadadiretta	3 anni
Vita Media Utile (ora)	30000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	20
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	120

Flusso Luminoso (Lumen) 1530

Efficienza (Lm/W) 76.5

Fattore Potenza >0.70

Indice di abbagliamento unificato < 28 - per corridoi e ripostigli

Tipo di Prodotto Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio Incasso

Spazio richiesto (mm) 220

Protezione da solidi e liquidi IP20

Protezione da impatti IK05 - 0.70 Joule

Temperatura di Lavoro Da - 20 a + 45

Alloggiamento Alluminio

Colore dell'Apparecchio Bianco

Colore del Rivestimento Bianco

Dimensioni

Altezza (mm) 24

Diametro (mm) 240

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni

