



Scheda tecnica Noxion Bulkhead LED  
Corido V2 Bianca 12/16/20W 2000lm  
830-840-865 CCT | IP44 - Sensore di  
Movimento e Luce - Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 251989                                                                           |
| EAN                               | 8719157055970                                                                    |
| Marca                             | Noxion                                                                           |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Ceiling Light Corido V2 IP44 12/16/20W 3CCT Ø380mm with MW Sensor+EM3 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                                                           |

## Informazioni tecniche

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                                               |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                                                        |
| Potenza Lampada               | 20                                                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                                     |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                                             |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo, 865 Luce Del Giorno    |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica                                |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                                      |
| Impostazione del Colore       | CCT                                                         |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2000                                                        |
| Efficienza (Lm/W)             | 100                                                         |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Copertura Ottica | PS (Polystyrene) |
|------------------|------------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Fattore Potenza | >0.50 |
|-----------------|-------|

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Tipo di Prodotto | Plafoniere LED |
|------------------|----------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Montaggio | Superficie, Ceiling |
|-----------|---------------------|

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione] |
|---------------------|-----------------------------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP44 |
|--------------------------------|------|

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
|-----------------------|-------------------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Temperatura di Lavoro | 0 to +40 |
|-----------------------|----------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
|-------------------------|--------|

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Alloggiamento | SPCC (Piastra d'acciaio laminata a freddo commerciale) |
|---------------|--------------------------------------------------------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Luce d'Emergenza | 3 Ore |
|------------------|-------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Product Serie | Corido |
|---------------|--------|

## Dimensioni

|               |    |
|---------------|----|
| Diametro (mm) | 98 |
|---------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| Altezza (mm) | 98 |
|--------------|----|

## Informazioni sul sensore

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|-------------------------------------------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**

